



HEATLOK HFO PRO

DECLARATION OF PERFORMANCE

1 SKYRIUS: Produkto pavadinimas

HEATLOK HFO PRO

2 SKYRIUS: Paskirtis

Pastatų šilumos izoliacija

3 SKYRIUS: Gamintojas

ICYNENE LAPOLLA SPRL
Clos Chapelle aux Champs, 30 B-1200 BRUSSELS
BELGIUM

4 SKYRIUS: Įgaliotasis atstovas

UAB POLITECHNOLOGIJOS

5 SKYRIUS: AVCP sistema

3 Sistema

6 SKYRIUS: Darnos standartas

Darnos standartas EN 14315-1 ir EN 12667

Notifikuotoji įstaiga NB 1390 ir NB 0679

7 SKYRIUS: Deklaruojamas našumas

Charakteristikos	Veikimas	Darnos standartas
Reakcija į ugnį	Euroclass E	EN 14315-1:2013 ir EN 12667
Vandens pralaidumas	W0,23	
Šiluminis atsparumas	Deklaruojamos šiluminės varžos vertės rasite pridedamoje lentelėje	
Vandens garų pralaidumas	MU60	
Atsparumas suspaudimui	CS (10\Y)150	
Reakcijos į ugnį atsparumas senėjimui / skilimui	Reakcija į ugnį laikui bėgant nesumažėja	
Šiluminės varžos ilgaamžiškumas senėjimui / skilimui (λ_d, R_d)	Deklaruota šilumos laidumo vertė po senėjimo – deklaruotos šiluminės varžos vertės rasite pridedamoje lentelėje	
Patvarumas suspaudimui stipris nuo senėjimo / skilimo	Suspaudimo stiprumas laikui bėgant nesikeičia	
Nuolatinis švytintis degimas	NPD	

Deklaruojama šiluminė varža visiems naudojimui storiams


Storis (mm)	Deklaruojamas sendintas šilumos laidumas λ_d (W/m.K)	Šiluminė varža R_d (m ² .K/W)
20	0,025	0,80
25	0,025	1,00
30	0,025	1,20
35	0,025	1,40
40	0,025	1,60
45	0,025	1,80
50	0,025	2,00
55	0,025	2,20
60	0,025	2,40
65	0,025	2,60
70	0,025	2,80
75	0,025	3,00
80	0,025	3,20
85	0,025	3,40
90	0,025	3,60
95	0,025	3,80
100	0,025	4,00
105	0,025	4,20
110	0,025	4,40
115	0,025	4,60
120	0,025	4,80
125	0,025	5,00
130	0,025	5,20
135	0,025	5,40
140	0,025	5,60
145	0,025	5,80
150	0,025	6,00
155	0,025	6,20
160	0,025	6,40
165	0,025	6,60
170	0,025	6,80
175	0,025	7,00
180	0,025	7,20
185	0,025	7,40
190	0,025	7,60
195	0,025	7,80
200	0,025	8,00

Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, priimanč atsakomybę aukščiau nurodyto gamintojo. Gamintojo vardu ir vardu pasirašė:

CPR: Construction Product Regulation

Declaration of Performance

DoP 021/01-2021



Pierre-Antoine BERTIER
EU Certification Director

Gegužė 2021